

Link do produktu: <https://supmarket.eu/humbrol-aa0775-farba-olejna-070-brick-red-matt-p-3220.html>

HUMBROL AA0775 Farba olejna 070 Brick Red Matt

Cena	11,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HUMB-AA0775
Kod producenta	AA0775
Kod EAN	50723935
Pojemność	14 ml
Kolor	Czerwony
Rodzaj farby	Olejna

Opis produktu

Olejna farba Humbrol jest od dziesięcioleci standardem modelarzy. Początkowo produkowana w niewielkiej gamie kolorów do malowania ram rowerowych, obecnie dostępny w ponad 80 kolorach, jest idealny dla modelarzy, którzy chcą zobaczyć wysokiej jakości i trwałe wykończenie swoich dzieł. Olejna farba Humbrol może być również stosowana w szerokim zakresie zastosowań artystycznych i rzemieślniczych, na wielu powierzchniach oraz jako farba poprawkowa lub powierzchniowa w domu i do zastosowań DIY. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie: Szybkoschnąca farba na bazie rozpuszczalnika opracowana do stosowania na plastikowych zestawach modelarskich, ale może być również stosowana na innych podłożach. Dostępne są wykończenia matowe, błyszczące, satynowe, metaliczne, Metalcote (wykończenie różni się w zależności od koloru). Dostępne są również lakiery bezbarwne matowe, błyszczące i satynowe.

Podłoże: Szeroka gama powierzchni, w tym większość tworzyw sztucznych, drewno, szkło, ceramika, metal, tektura, uszczelniony tynk, uszczelniona płyta pilśniowa i wiele innych. Zawsze najpierw wypróbuj na małej powierzchni próbnej, aby sprawdzić przydatność.

Pokrycie: Puszka 14 ml pokrywa ok. 0,3 m² w zależności od grubości aplikacji.

Aplikacja: Pędzel prosto z puszki. Aerograf z odpowiednim rozcieńczalnikiem, takim jak Humbrol Enamel Thinners. Dwie cienkie warstwy są lepsze niż jedna gruba. Zwykły stosunek rozcieńczania to 2 części farby do 1 części rozcieńczalnika.

Uwaga: Kolory Metalcote są przeznaczone do polerowania po całkowitym wyschnięciu.

Czas schnięcia:

- Połysk: 1-2 godziny suchości w dotyku; do 24 godzin dla całkowitego wyschnięcia.
- Mat i satyna: 20-40 minut suchości w dotyku; do 24 godzin dla całkowitego wyschnięcia.
- Metaliczne: całkowite wyschnięcie w ciągu ok. 10 dni. Czas schnięcia będzie się różnił w zależności od temperatury otoczenia i wilgotności. Ponowne nakładanie: minimum 6 godzin (zaleca się pozostawienie na noc).

Jak czyścić: Pędzle: użyj Humbrol Enamel Thinners. Aerograf: dokładnie spłucz rozcieńczalnikiem Humbrol Enamel Thinners. Produkt jest trwały po wyschnięciu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przemyć je wodą.

-
- Nie spożywać. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 - Produkt łatwopalny. Nie trzymaj blisko źródeł ognia.