

Link do produktu: <https://supmarket.eu/humbrol-ac6134-decalfix-28ml-p-3265.html>



HUMBROL AC6134 Decalfix 28ml

Cena	29,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HUMB-AC6134
Kod producenta	AC6134
Kod EAN	5010279701138
Pojemność	28 ml
Kolor	Brak
Rodzaj farby	Olejna

Opis produktu

Decalfix - nałóż kalkomanię trwale i łatwo za pomocą Decalfix - pomaga nawet uformować naklejkę w pęknięcia i szczeliny.

- **Zastosowanie:** Roztwór na bazie wody do zmękczenia kalkomanii i zabezpieczania ich na miejscu. Kalki na podłoża są zwykle nakładane na pomalowane powierzchnie. Należy uważać, aby nie srebrzyć się na matowych farbach.
- **Stosowanie:** Nałóż pędzlem na kalkomanie lub zanurz je w naklejce na ok. 45 sekund lub do momentu, aż zmiękną. Zsuń za pomocą pędzla i osusz bibułą.
- **Czas schnięcia:** 20-30 minut. Nie wciskaj kalkomanii na siłę, ponieważ mogą się marszczyć lub wysychać.
- **Jak czyścić:** Nadmiar produktu należy wytrzeć wilgotną szmatką.

1. Przygotowanie powierzchni

- Upewnij się, że model jest **czysty, odtłuszczony i pomalowany**.
- Najlepiej, aby powierzchnia była **błyszcząca lub półbłyszcząca** – na matę kalkomanie mogą srebrzyć (pojawiają się pęcherzyki powietrza pod filmem).

2. Wycięcie kalkomanii

- Wytnij kalkomanię jak najbliżej wzoru, aby zostawić jak najmniej przezroczystego filmu.
- Umieść ją na kilka sekund w letniej wodzie, aż zacznie się przesuwac po papierku.

3. Nałożenie Decalfix pod kalkomanię

- Pędzelkiem nanieś cienką warstwę **Decalfix** na miejsce, gdzie kalkomania ma być przyklejona.
- Delikatnie zsuwaj kalkomanię z papierku na model, używając pędzelka lub pęsety.

4. Wyrównanie i dopasowanie

- Po położeniu kalkomanii możesz ponownie nałożyć trochę Decalfix **na wierzch**.

-
- Preparat zmiękczy kalkę, dzięki czemu lepiej dopasuje się do detali, np. nitów czy linii podziału blach.
 - Użyj miękkiego pędzelka lub zwilżonego patyczka higienicznego, aby delikatnie usunąć nadmiar płynu i pęcherzyki powietrza.

5. Schnięcie

- Pozostaw kalkomanię w spokoju - podczas schnięcia może się lekko pomarszczyć, ale zwykle po kilku godzinach wygładza się i dopasowuje.
- Jeśli trzeba, możesz nałożyć kolejną cienką warstwę Decalfix, aby wzmocnić efekt dopasowania.

6. Zabezpieczenie

- Po pełnym wyschnięciu (najlepiej po 24 h) pokryj kalkomanie warstwą lakieru bezbarwnego (błyszczący, satynowy lub matowy – w zależności od efektu końcowego). To zabezpieczy je przed uszkodzeniem i zniweluje widoczność filmu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przemyć je wodą.
- Nie spożywać. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Produkt łatwopalny. Nie trzymaj blisko źródeł ognia.