

Link do produktu: <https://supmarket.eu/humbrol-ac7432-decalfix-125ml-p-3268.html>



HUMBROL AC7432 Decalfix 125ml

Cena	38,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HUMB-AC7432
Kod producenta	AC7432
Kod EAN	5010279701176
Pojemność	125 ml
Kolor	Brak

Opis produktu

Decalfix - nałóż kalkomanię trwale i łatwo za pomocą Decalfix - pomaga nawet uformować naklejkę w pęknięcia i szczeliny.

- **Zastosowanie:** Roztwór na bazie wody do zmiękczenia kalkomanii i zabezpieczania ich na miejscu. Kalki na podłoża są zwykle nakładane na pomalowane powierzchnie. Należy uważać, aby nie srebrzyć się na matowych farbach.
- **Stosowanie:** Nałóż pędzlem na kalkomanię lub zanurz je w naklejce na ok. 45 sekund lub do momentu, aż zmiękną. Zsuń za pomocą pędzla i osusz bibułą.
- **Czas schnięcia:** 20-30 minut. Nie wciskaj kalkomanii na siłę, ponieważ mogą się marszczyć lub wysychać.
- **Jak czyścić:** Nadmiar produktu należy wytrzeć wilgotną szmatką.

1. Przygotowanie powierzchni

- Upewnij się, że model jest **czysty, odtłuszczony i pomalowany**.
- Najlepiej, aby powierzchnia była **błyszcząca lub półbłyszcząca** – na matowej kalkomanii mogą srebrzyć (pojawiają się pęcherzyki powietrza pod filmem).

2. Wycięcie kalkomanii

- Wytnij kalkomanię jak najbliżej wzoru, aby zostawić jak najmniej przezroczystego filmu.
- Umieść ją na kilka sekund w letniej wodzie, aż zacznie się przesuwac po papierku.

3. Nałożenie Decalfix pod kalkomanię

- Pędzelkiem nanieś cienką warstwę **Decalfix** na miejsce, gdzie kalkomania ma być przyklejona.
- Delikatnie zsuwaj kalkomanię z papierku na model, używając pędzelka lub pęsety.

4. Wyrównanie i dopasowanie

- Po położeniu kalkomanii możesz ponownie nałożyć trochę Decalfix **na wierzch**.
- Preparat zmiękczy kalkę, dzięki czemu lepiej dopasuje się do detali, np. nitów czy linii podziału blach.

-
- Użyj miękkiego pędzelka lub zwilżonego patyczka higienicznego, aby delikatnie usunąć nadmiar płynu i pęcherzyki powietrza.

5. Schnięcie

- Pozostaw kalkomanię w spokoju - podczas schnięcia może się lekko pomarszczyć, ale zwykle po kilku godzinach wygładza się i dopasowuje.
- Jeśli trzeba, możesz nałożyć kolejną cienką warstwę Decalfix, aby wzmocnić efekt dopasowania.

6. Zabezpieczenie

- Po pełnym wyschnięciu (najlepiej po 24 h) pokryj kalkomanię warstwą lakieru bezbarwnego (błyszczący, satynowy lub matowy – w zależności od efektu końcowego). To zabezpieczy je przed uszkodzeniem i zniweluje widoczność filmu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.
- Unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przemyć je wodą.
- Nie spożywać. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Produkt łatwopalny. Nie trzymaj blisko źródeł ognia.